

REDOCAR - Metallic spachtel








Popis produktu

Splňuje limity VOC, 2K-Polyesterový tmel s hliníkovým pigmentem.

Vlastnosti

Tmel pro vyrovnávání nerovností při opravách karosérií vozidel.

Vhodné podklady: ocel, pozinkovaný plech, hliník a mnoho dalších podkladů.

	Informace	Tmel a tužidlo dobře promíchat! Nedá se více jak 3% tužidla!
	Tužení	98 : 2
	Tužidlo	REDOCAR BP-Härterpaste
	Doba zpracování	4 – 5 min / 20°C
	Zasychání	20 – 25 min
	Broušení	Nábrus: P 80 - 150 Přebroušení: P 280
	Skladování	Teplota nesmí překročit 35°C

Zvláštní pokyny:

Při použití tohoto výrobku dbejte prosím na:

- údaje v příslušném bezpečnostním listě
- zákonné předpisy pro zacházení s nebezpečnými látkami
- předpisy oborových (profesních) organizací

Tyto údaje odpovídají stávajícímu stavu našich znalostí a mají informovat o našich výrobcích a možnostech jejich použití.

Nemoho zajistit určité vlastnosti výrobku a vhodnost jeho použití pro konkrétní účel. Prodejci a uživatelé musí proto sami zodpovědně posoudit vhodnost našich výrobků podle nároků a podmínek.