

REDOCAR - Glasfaser Spachtel

Popis produktu Splňuje limity VOC, 2K-Polyesterový tmel se skelným vláknem, zelený		
Vlastnosti Tmel pro přemostění děr, trhlin, prasklin při opravách karosérií vozidel. Vhodné podklady: ocel, pozinkovaný plech, hliník a mnoho dalších podkladů.		
	Informace	Tmel a tužidlo dobře promíchat! Nedávat více jak 3% tužidla!
	Tužení	98 : 2
	Tužidlo	REDOCAR BP-Härterpaste
	Doba zpracování	4 – 5 min / 20°C
	Zasychání	20 – 25 min
	Broušení	Nábrus: P 80 - 150
	Skladování	Teplota nesmí překročit 35°C
Zvláštní pokyny: Při použití tohoto výrobku dbejte prosím na: - údaje v příslušném bezpečnostním listu EU - zákonné předpisy pro zacházení s nebezpečnými látkami - předpisy oborových (profesních) organizací Tyto údaje odpovídají stávajícímu stavu našich znalostí a mají informovat o našich výrobcích a možnostech jejich použití. Nemoho zajistit určité vlastnosti výrobku a vhodnost jeho použití pro konkrétní účel. Prodejci a uživatelé musí proto sami zodpovědně posoudit vhodnost našich výrobků podle nároků a podmínek.		