








REDOCAR - Universalspachtel

Popis produktu Splňuje limity VOC, profesionální 2K-Polyesterový tmel, lehce se brousí. Běžový		
Vlastnosti Plnivý i dokončovací tmel pro profesionální zpracování. Rychle schne a dobře se brousí. Vhodné podklady: ocel, pozinkovaný plech, hliník a mnoho dalších podkladů		
	Informace	Tmel a tužidlo dobře promíchat! Nedá se více jak 3% tužidla!
	Tužení	98 : 2
	Tužidlo	REDOCAR BP-Härterpaste
	Doba zpracování	3 – 4 min / 20°C
	Zasychání	20 – 25 min
	Broušení	Nábrus: P 80 - 150 Přebroušení: P 280
	Skladování	Teplota nesmí překročit 35°C
Zvláštní pokyny: Při použití tohoto výrobku dbejte prosím na: - údaje v příslušném bezpečnostním listě - zákonné předpisy pro zacházení s nebezpečnými látkami - předpisy oborových (profesních) organizací Tyto údaje odpovídají stávajícímu stavu našich znalostí a mají informovat o našich výrobcích a možnostech jejich použití. Nemoho zajistit určité vlastnosti výrobku a vhodnost jeho použití pro konkrétní účel. Prodejci a uživatelé musí proto sami zodpovědně posoudit vhodnost našich výrobků podle nároků a podmínek.		